

CATALOGO PRODOTTI

Prodotti per il campionario tessile

PRODUCTS CATALOG

Products for textile sample making





PRESENTAZIONE AZIENDALE

JEM s.r.l. è una società nata 2009 per produrre macchine tagliacampioni, applicando le tecnologie più recenti e con le migliori prestazioni. I soci consapevoli di poter creare la giusta sinergia, apportando ciascuno le proprie competenze: progettuali, produttive e commerciali, si sono uniti fondando la JEM s.r.l. .

Elebor GB è una società che ha per scopo la progettazione e realizzazione di macchine e sistemi per l'automazione di unità produttive e linee di produzione. Elebor GB è da sempre rivolta all'innovazione per introdurre nuove tecnologie sia nei prodotti che nei metodi di produzione. Il costante miglioramento è sempre stato l'obiettivo di Elebor GB. In quest'ottica ha sempre creato un percorso privilegiato per le segnalazioni dei clienti; convinta che i loro riscontri permettano di migliorare i prodotti ed accrescere la fiducia.

Jacky & co è una società che ha l'obiettivo di produrre e sviluppare supporti e materiali termo adesivi che trovano applicazione nei campionari tessili per l'accoppiamento di tutti i tipi di tessuti.

COMPANY PROFILE

JEM s.r.l. is a company founded in 2009 to build pinking machines, using the most up-to-date and performing technologies. Its partners, aware of their own expertise (design, production and sales), decided to create the right synergy action founding JEM s.r.l. .

Elebor GB is a company, which goal is to project and develop machines, automation systems, production units and lines. Elebor GB always pushes innovation and new technologies forward in its products and production systems. Its target is the continuous process to improve its products. Elebor GB always settles a preferential channel for customers requests and tips. This is the only way to get the feed-back that improves products and grows the customers trust.

Jacky & co is a company which goal is to produce and develop supports and thermal adhesive materials. They are used to double all types of fabrics in textile sample making.



INDICE

Pagina: 1 - Presentazione aziende

5 - Descrizioni prodotti

6 - Tagliacampioni TJ

7 - Consumabili tagliacampioni

8 - Tavolo di stesa TS

8 - Nastratori CNL e NTE

9 - Termo incollatrice TIE

10 - Taglierina alta velocità TAMAR

11 - Applicatrice automatica IDLM4

12 - Software di stampa NSTLabelEditor

13 - Stampanti IR LD/HD

14 - Materiali auto adesivi per nastratura

15 - Materiali termo adesivi

17 - Schede tecniche prodotti

18 - Tagliacampioni TJ 110 - TJ 16

19 - Nastratori CNL + NTE

20 - Termo incollatrice TIE

20 - Taglierina alta velocità TAMAR

21 - Incollatrice automatica IDLM

22 - Software di stampa NSTLabelEditor

23 - Stampanti IR LD/HD

24 - Materiali consumabili

CONTENTS

Page: 1 - Company profile

5 - Products description

6 - Pinking machine TJ

7 - Pinking machine consumables

8 - Spreading table TS

8 - Taping machines CNL and NTE

9 - Waterfall machine TIE

10 - High speed cutting machine TAMAR

11 - Automatic mounting machine IDLM4

12 - Printing software NSTLabelEditor

13 - Printer IR LD/HD

14 - Self adhesive taping materials

15 - Thermal adhesive materials

17 - Products data sheets

18 - Pinking machine TJ 110 - TJ 160

19 - Taping machines CNL and NTE

20 - Waterfall machine TIE

20 - High speed cutting machine TAMAR


21 - Automatic mounting machine IDLM

22 - Label printing software NSTLabelEditor

23 - Printer IR LD/HD

24 - Consumables materials

INDICE SINOTTICO/SYNOPTIC INDEX



PRODOTTI PER IL CAMPIONARIO TESSILE

Descrizioni

-

PRODUCTS FOR SAMPLE MAKING

Description



Tagliacampioni TJ - Scheda tecnica pg. 18

TJ è la nuova ed innovativa serie di tagliacampioni JEM che evolve il concetto stesso di tagliacampioni portando sostanziali miglioramenti in ogni singolo aspetto del processo di taglio. TJ introduce:

- il nuovo sistema di cambio lama ad estrazione laterale FBR (Fast Blade Replacement)
- la gestione elettronica della rotazione del piano di taglio programmabile nella direzione (oraria o anti oraria) e negli angoli (90° o 45°)
- il piano di lavoro più basso, rispetto alle macchine preesistenti, facilita il posizionamento del tessuto da tagliare e l'estrazione del tessuto tagliato
- estrema semplificazione del linguaggio di programmazione grazie all'uso di PC con Touch screen, per un uso della macchina semplice ed immediato
- incremento della la velocità di taglio ed avanzamento del piano di lavoro utilizzando tecnologie a bus seriale.

Pinking machine TJ - Data sheet page 18

TJ is the new and innovative series of JEM samples cutting machine, evolving the concept of samples cutting, bringing substantial improvements in every aspect of the cutting process. TJ introduces:

- *new side removable blade change system FBR (Fast Replacement Blade)*
- *electronic management of the cutting board rotation with programmable direction (clockwise or counter clockwise) and angles (90 ° or 45 °)*
- *work surface lower than the existing machines', to get an easier placement of the fabric and an easier removing of swatches.*
- *extreme simplification of the programming language using a PC with touch screen, for a simple, fast and easy use*
- *increased speed in cutting and positioning of the cutting board using serial bus technology.*



Consumabili Tagliacampioni

Lame

Le lame a zig zag non affilabili JEM sono estremamente sottili. Forniscono precisione di taglio e facilità di penetrazione nel materasso del tessuto da tagliare. Evitano la fusione dei bordi di tessuto di materiale sintetico (semplificando così l'utilizzo dei campioni nelle successive fasi di lavorazione, ad esempio incollatrici automatiche IDL). Le lame JEM grazie ad un innovativo metodo di produzione, all'uso di acciai speciali temperati sono notevolmente resistenti e durature nel tempo. Possiamo fornire un adattatore per il montaggio delle lame non affilabili su tutti i tipi di macchine.

Piani di taglio

I piani di taglio garantiscono una lunga durata delle lame JEM, si consigliano i piani in PV-BLOCK con spessore di 0,5cm o in alternativa i piani in PP con spessore di 1cm e 1,5cm. Disponibili nelle misure standard e su richiesta per tutti i tipi di macchine.


Pinking Machine Consumables

Blades

The non sharpenable serrated blades made by JEM are extremely thin. They improve the cutting accuracy and reduce the force required for cutting. They also reduce kletting of cut edges in man made fabrics, this allowing automatic treatment without problem. JEM blades are produced with an innovative method and a harder iron and have a longer life-span. Blade holders and adapters for non sharpenable blades are available for all types of machines.

Cutting boards

To extend even further the life-span of JEM blades, we recommend the using of cutting boards in PV-BLOCK with thickness of 0,5cm or in alternative cutting boards in PP with thickness of 1cm and 1.5 cm. Available also in standard size, and on request for all types of machines.



Tavolo di stesa TS

Nastratore CNL + NTE - Scheda tecnica pg. 19

Il tavolo di stesa TS assicura comfort d'uso e la precisione di esecuzione necessaria per l'installazione dei nastratori della serie CNL.

IL CNL è un carro di nastratura che si muove su un tavolo di stesa tipo TS; permette di applicare nastri autoadesivi longitudinalmente sui tessuti. Una corsa del CNL permette di applicare fino a 15 nastri e contemporaneamente di recuperare tutta la carta siliconata. Ogni testa di nastratura porta il nastro, lo guida e lo applica sul tessuto, mentre recupera la carta siliconata. Assicura un evidente risparmio di tempo ed una qualità costante della nastratura. Può applicare nastri auto-adesivi in carta, tessuto-non-tessuto e trasparenti (tipo scotch™).

In opzione si può installare la testa di nastratura NTE, che permette la nastratura automatica anche trasversalmente. Si ferma automaticamente nella posizione di applicazione seguendo le misure impostate.

Spreading table TS

Taping machine CNL + NTE - Data sheet page 19

The spreading table TS ensures use easiness and precison of execution needed to install the CNL taping carriage.

CNL is a carriage that runs on a spreading table and sticks self-adhesive tapes on fabrics. It enables to apply up to 15 tapes lengthwise in one machine run. Each head holds, drives and applies the tape on the fabric while rewinding the tape's support. CNL guarantees time saving and a constant quality. It works with self-adhesive paper tapes, non-woven fabric and clear tape.

The optional device NTE also allows the automatic crosswise taping.



Termo incollatrice TIE - Scheda tecnica pg. 20

L'incollatrice semiautomatica TIE permette di montare cascate di campioni per realizzare tirelle e cartelle colori. Incolla tessuti, pelle, carta, velluti, similpelle, ecc. su supporti tipo: carta termoadesiva, TNT termoadesivo, biadesivo. I campioni vengono disposti sul supporto trasversalmente, e possono essere anche parzialmente sovrapposti, risvoltati ed anche affiancati.

In una TIE ogni particolare è progettato seguendo i suggerimenti degli utenti:

- innovativo sistema di avanzamento del supporto per avere più precisione, velocità e minori consumi di energia.
- programmazione semplificata con un terminale grafico touch screen.
- cambio delle dimensioni dei campioni agevolato dal facile cambio dei pressori
- sistema di riscaldamento super-efficiente meno dispersioni, consumi di energia e attese per il riscaldamento e ridotte temperature di esercizio.
- timer integrato per l'accensione e lo spegnimento automatico, azzerà le attese a inizio turno.

Waterfall machine TIE - Data sheet page 20

The semi-automatic glueing machine TIE allows the mounting of waterfalls samples to create hanged waterfalls and waterfalls cards. It sticks fabrics, leather, paper, velvet, leatherette, etc. on thermal adhesive supports like paper, non woven fabrics, thermal and self-adhesive paper. The samples can be placed vertically on the support although partially overlapped, or plied and side by side as well.

TIE has been designed following the users' practical suggestions:

- *innovative support feeding system with greater precision, speed and less consumption*
- *simplified programming with touch screen graphic display terminal*
- *size change of the samples facilitated by the easiness in changing the clamp bars*
- *super-efficient heating system with less dispersion, consumption and waiting time for the heating and reduced operating temperatures*
- *built-in timer for the automatic switching on and off eliminates the waiting time at the shift beginning*



Taglierina alta velocità TAMAR

– Scheda tecnica pg. 20

La serie di taglierine TAMAR è stata realizzata per tagliare in strisce le cascate di campioni di tessuto con un taglio di velocità e precisione estreme. Le cascate possono essere incollate su supporti: termo adesivo, auto adesivo. Le cascate da tagliare vengono posizionate sul piano di lavoro e bloccate, sulla traversa di spinta, per mezzo di pratiche pinze.

Al comando di via la traversa fa avanzare le cascate sotto la lama. Un sensore ottico sincronizza la posizione di taglio con l'inizio della cascata. La posizione del primo taglio e dei successivi viene impostata tramite terminale operatore touch screen.

Nelle macchine TAMAR il taglio non avviene su un piano di taglio, ma contro un rullo battente. Il rullo è progettato in modo che la lama non tagli mai due volte nella stessa posizione.

High speed cutting machine TAMAR

– Data sheet page 20

TAMAR Series cutters are designed to cut waterfalls samples into strips with an extreme speed and precision. The cutting waterfalls can be stuck either on thermal glued non-woven fabric or self adhesive supports. The cutting waterfalls are laid on over the working surface and kept in place on the pushing bar using practical clamps.

When the cutting process starts, the bar advances till the material is under the blade; then it starts the automatic cutting. A photosensor synchronizes the edge of the waterfall with the first cut. The first cut position and the dimension of the strips is set by a touch screen terminal operator.

The cut doesn't take place on a cutting board, but against a beating roller; the roller is designed to avoid the blade to cut twice in the same position.



Applicatrice automatica

IDLM4 - Scheda tecnica pg. 21

Gli applicatori della serie IDL M4 sono stati progettati per produzioni di alti quantitativi di cartelle per campionari in tempi brevi senza rinunciare alla versatilità. IDL M4 incolla in modo completamente automatico un numero variabile di campioni su una cartella di dimensioni minime 297mmx210mm (ISO A4/ANSI A) fino a 1000mm per 500mm. La capacità produttiva della macchina minima è di 200 cartelle l'ora, fino ad oltre 800 cartelle l'ora a seconda della dimensione della cartella e della tipologia di incollaggio. La movimentazione dei campioni avviene utilizzando la tecnologia sia del vuoto sia ad aghi. L'incollaggio avviene sia con colle a caldo (Hot Melt) sia con colle a freddo (telaio serigrafico). I campioni


possono essere di materiale: rigido (es.: laminati plastici, legni), semi-rigido (es.: moquette, gomme, fogli plastici, carte da parati) o morbidi (tessuti impermeabili, tessuti per tende parasole, tessuti accoppiati o a bassa traspirazione). Il ciclo di lavorazione si compone di quattro fasi. La dimensione della cartella e la metodologia di incollaggio determinano la contemporaneità di esecuzione delle singole fasi.

1. la cartella viene prelevata ed introdotta nel traslatore
2. viene applicata la colla
3. vengono incollati e pressati tutti i campioni
4. la cartella viene estratta ed impilata

Automatic mounting machine IDLM4 - Data sheet page 21

IDLM4 applicators have been designed for the production of high quantities of samples cards in a very short time, without giving up on versatility. With IDLM4 it is possible to stick automatically a variable number of samples at the same time on a card of minimum dimensions of 297 mm x 210 mm (ISO A4/ANSI A) up to 1000 mm x 500 mm. The minimum production performance of this machine is of 200 cards per hour, up to more than 800 cards per hour depending on the card dimensions and the kind of glueing. The handling of samples is either made by vacuum technology or by pins. The glueing is done with hot glues (Hot Melt) or with silk-screen process frame. The samples processed can be of different materials: hard (laminated plastic, wood); semi-stiff (fitted carpets, rubbers, plastic sheets, wallpaper); or soft (water proof fabrics, sunshade fabrics, paper coated fabrics or low transpiration fabrics). The work cycle is divided in four phases, all made at the same time, as for each phase there is a module in which the card is processed :

1. The card is picked up from the magazine and is introduced
2. The glue is applied on the card
3. In one single action all the samples are applied and pressed on the card
4. The card is taken out and stocked up



Software di stampa NSTLabelEditor

- Scheda tecnica pg. 22

NSTLabelEditor è un editor per il disegno e la stampa delle etichette e nastri adesivi. Nato nel 2005 adotta le più innovative tecnologie informatiche per essere semplice e funzionale ma anche completo e professionale.

La collaborazione diretta con i maggiori operatori del settore ne ha permesso un rapido sviluppo fino ad arrivare alla versione attuale. E' il software italiano per la stampa di etichette e nastri più usato dai campionaristi. L'inserimento delle misure di taglio facilita la visione del campionario finito e permette il calcolo automatico delle etichette da stampare. NSTLabelEditor calcola automaticamente anche il numero di nastri da stampare e le aree di stampa disponibili; evitando sprechi e aumentando la qualità.

NSTLabelEditor attraverso un semplice database interno permette l'inserimento diretto dei campi variabili, anche simbolici.

Printing software NSTLabelEditor

- Data sheet page 22

NSTLabelEditor is a software designed to draw and print labels and tapes. Issued in 2005 it employs the most advanced information technology; it is simple and user friendly but also complete and professional.

The co-operation with the major operators in the field of samples making, led to a fast development to the current version. It is the Italian software to print labels more used by Italian samples makers. The cutting dimensions input makes the preview of the final product easier as well as the automatic calculation of the number of labels to be printed. NSTLabelEditor in the same way calculates the number of tapes to be printed and the printing safe areas, thus saving time and tapes and increasing quality. NSTLabelEditor is supplied with a simple database that allows the direct input of variable fields data, which can be text, symbols or barcode.

Stampante IR LD/HD per cartelle colori - Scheda tecnica pg. 23

Stampante professionale per cartelle colori e dorsetti, monocromatica, molto veloce e versatile, compatibile con sistema operativo Windows™.

Versione con inchiostro argento per cartelle nere.

IR LD/HD Printer for sample cards

Professional printer for colour samples cards and caps, monochrome, high speed and versatile, compatible with MS Windows™.

On request silver ink for black cards.





Materiali per nastratura / Taping materials - Scheda tecnica pg. 24

Nastri per nastratura disponibili in bobina, sia in carta adesiva che in TNT adesivo stampabile a trasferimento termico e non. Formati standard e su richiesta.

Taping products available on rolls, adhesive paper, adhesive not woven fabric, printable or not, standard sizes or on request.

Materiali Autoadesivi / Self adhesive taping materials

Biadesivo ad alta tenacità per coloriture a cascata per accoppiamento di tessuti. Disponibili in bobina e in bobina con bordi laterali forati per il trascinamento, in fogli cm 50 x 70 e in fogli centimetrati. Misure standard 75 x 50 mt. Formati standard e su richiesta.

High tenacity biadhesive for waterfall sampling and fabric pairing. Available in rolls, rolls with lateral punched edge for the dragging, sheets size cm 50 x 70 and centimetrized sheets. Standard sizes or on request.



Materiali Termo Adesivi

– Scheda tecnica pg. 24

Tessuto Non Tessuto (TNT) termoadesivo ad alta tenacità, appositamente studiato per tessuti d'arredamento, molto resistente con colla basso fondente. Disponibile in bobina, bianco e nero. Formati standard o su richiesta.

Carta termoadesiva ad alta tenacità per campionari a cascata. Eccellente tenuta su qualsiasi tipo di tessuto sia in fibre naturali che sintetiche e miste. Disponibile bianca, bianca con adesivo sul retro e nera, in bobina o in fogli. Formati standard e su richiesta.

Thermal Adhesive Materials

– Data sheet page 20

Heat-seal non woven fabric with great tenacity, specifically studied for textile furnishing, high strength, with low temperature melting glue. Available in rolls, white or black colour, standard or request sizes.

Heat-seal paper with high tenacity for waterfall sampling. Excellent seal on every kind of fabric both natural, synthetic and mixed fibres. Paper available in white or black colour, white also available with self adhesive on back side paper. Sold in rolls or sheets. Standard or on requested sizes.




PRODOTTI PER IL CAMPIONARIO TESSILE

Schede tecniche

-

PRODUCTS FOR SAMPLE MAKING

Data sheets



Scheda tecnica: *Technical Data Sheet:*

Tagliacampioni TJ *Pinking machine TJ*


Modelli / *Model*

81ADV

110ADV

160ADV

• Larghezza / <i>Width:</i>	1,4 mt	1,7 mt	2,5 mt
• Lunghezza / <i>Length:</i>	2,8 mt	3,4 mt	5,0 mt
• Altezza / <i>Height:</i>	1,5 mt	1, 5mt	1,7 mt
• Lunghezza lama / <i>Blade length:</i>	81 cm	110 cm	160 cm
• Peso / <i>Weight:</i>	650 kg	750 kg	2000 kg
• Alimentazione / <i>Power supply:</i>	380 - 400 Vca trifase + neutro <i>380 - 400 Vac three phase + neutral</i>		
• Estrazione lama / <i>Blade replacement:</i>	FBR veloce ad estrazione laterale <i>FBR fast with side removing</i>		
• Rotazione tavola / <i>Cutting board rotation:</i>	Elettrica / <i>Electronic</i>		
• Pressini / <i>Clamps:</i>	Pneumatico / <i>Pneumatic</i>		
• Velocità di traslazione / <i>Cutting board speed:</i>	>17 mt/min	>20 mt/min	>20 mt/min



Scheda tecnica: Technical data sheet:

Modelli / Model

Dimensioni / Dimensions

- Sporgenza laterale lato operatore
Lateral projection operator side :
- Sporgenza laterale lato motore
Lateral projection motor side:
- Altezza totale - Total height:
- Altezza dal piano di stesa
Height from spreading surface:
- Larghezza(esclusi paraurti)
Width (without bumpers):
- Larghezza nastri - Tapes width:
- Diametro rotoli nastri - Tapes roll diameters:
- Numero di nastri longitudinali
Number of longitudinal tapes:

Nastratori CNL + NTE Taping machines CNL + NTE

	CNL1800	CNL1k8p	NTE
17 cm	17 cm	17 cm	17 cm
21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
55 cm	55 cm	55 cm	60 cm
25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
55 cm	55 cm	55 cm	80 cm
40-50 mm	40-50 mm	40-50 mm	40-50 mm
240/350 mm	240/350 mm	240 mm	240 mm
15 max	15 max	15 max	15 max

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristics

- Alimentazione monofase
Single phase power supply:
- Potenza Installata/Installed power:
- Velocità max/Max speed:
- Velocità trasversale/Transversal speed:
- Impostazione Misure/Measure input method:
- Controllo di posizione - Positioning control:
- Controllo accelerazioni/decelerazioni:
Accelerations/Decelerations control:

230 V	230 V	230 V
0,65 KW / 0,85 KW (TGM 1000)	1,00 kW	1,00 kW
15 mt/min	20 mt/min	20 mt/min
X	X	30 mt/min
X	Terminale operatore touch screen <i>Touch screen terminal operator</i>	Encoder incrementale
No	PLC	PLC
Inverter	PLC	PLC



Scheda tecnica:

Technical Data Sheet:

Modelli / Model

- Larghezza / Width:
- Altezza (terminale operatore)/Height(at operator panel):
- Profondità / Depth:
- Piastra riscaldante / Heater:
- Spessore pressore / Clamp thickness:
- Alimentazione monofase / Power supply single phase:
- Potenza installata / Installed power:
- Velocità max supporto /Max support speed:
- Larghezza max campione / Max sample width:
- Inserimento misure / Measure input:

- Posizionamento supporto / Support positioning:

- Accelerazioni/Decelerazioni / Acceleration/Deceleration:
- Motore / Engine:

Termo incollatrice TIE

Waterfall machine TIE


TIE900

150 cm
153 cm
80 cm
5 cm x 90 cm
1,2,3,5 cm x 90 cm
240V
1,700 kW
30 mt/min
85 cm

TIE1600

230 cm
153 cm
80 cm
5 cm x 160 cm
1,2,3,5 cm x 90 cm
240V
2,400 kW
30 mt/min
155 cm

Con terminale operatore grafico touch screen
By graphical terminal operator touch screen
Controllato da PLC via encoder / Controlled by PLC via encoder
Controllate da PLC / Controlled by PLC
240V 0.25Kw 240V 0.25Kw



Scheda tecnica:

Technical Data Sheet:

Modelli / Model

- Larghezza / Width:
- Altezza /Height:
- Profondità / Depth:
- Lunghezza lama / Blade lenght:
- Peso / Weight:
- Alimentazione / Power supply:

- Velocità di traslazione / Fabric feeding speed:
- Velocità di taglio / Cutting speed:

Taglierina alta velocità TAMAR


High speed cutting machine TAMAR

81RS

1,3 mt
1,1 mt
1,8 mt
81 cm
270 kg
380 - 400 Vca trifase + neutro
380 - 400 Vac three phase + neutral
>17 mt/min
1.3 sec.

110L

1,3 mt
1,1 mt
2,4 mt
81 cm
300 kg
380 - 400 Vca trifase + neutro
380 - 400 Vac three phase + neutral
>20 mt/min
1.3 sec.



Scheda tecnica:
Technical Data Sheet:


Applicatrice automatica IDLM
Automatic mounting machine IDLM



Caratteristiche tecniche/Specifications IDLM4

- Larghezza / Width: 6,5 mt
- Altezza / Height: 1,4 mt +0,560 mt (fusore/melter)
- Profondità / Depth: 0,9 mt
- Capacità produttiva / Productivity: 150-800 applicazioni/ora - hit per hour
- Dimensione cartella / Card dimension: Min 10 mm x 297 mm (A4) - Max 500 mm x 1000 mm
- Capacità caricatore campioni / Swatch stock capacity: 700 mm utili / effective
- Capacità caricatore cartelle / Cards stock capacity: 800 mm utili / effective

Caratteristiche tecniche/Specifications IDL5/9

- Larghezza / Width: 3 mt
- Altezza / Height: 1,4 mt +0,560 mt (fusore/melter)
- Profondità / Depth: 0,9 mt
- Capacità produttiva / Productivity: 900 applicazioni/ora - hit per hour
- Dimensione cartella / Card dimension: 10 mm x 297 mm (A4)
- Capacità caricatore campioni / Swatch stock capacity: 850 mm utili/effective
- Capacità caricatore cartelle / Cards stock capacity: 600 mm utili/effective





Scheda tecnica: Technical Data Sheet:

NSTLabelEditor NSTLabelEditor

Edizioni / Editions

Light

Advanced

Enterprise

- *Tipologia di stampa / Media managed:* Etichette e Nastri / Labels and Tapes
- *Stampanti supportate / Supported printers:* TEC, Zebra, MHP, Leptons
- *Campi variabili :* Con Editor integrato, anche per i simboli
Variable fields: Manage by Integrated editor, also symbols fields
- *Anteprime / Preview:* Etichetta e campionario / Label and display
- *Visualizzazione:* Wysiwyg (viene stampato come appare a video)
Editing: Wysiwyg (you get what you see on display)
- *Caratteri / Fonts:* Tutti quelli installati sul sistema/All installed on host computer
- *Formati di immagine / Graphic Format:* GIF, JPEG, TIFF non compresso/ not compressed, PNG, BMP
- *Funzione di retinatura per immagini a colori* X V V
Halftone function for coloured images:
- *Simboli / symbols:* Sì, font true type™ / Yes, font true type™
- *Interfacce supportate / Supported interfaces:* Seriale, parallela, ethernet
- *Formati esportazione / Export graphic format:* Supporta XML, GIF, PNG, JPG, BMP
- *Formati importazione /Export graphic format:* XML,NST XML,MS Excel™ XML,MS Excel™
- *Sistemi operativi supportati*
Supported operating systems: Windows™ , MacOSX™, Linux™
- *Codici a barre / Supported Barcodes:* X EAN 13, EAN 8, EAN Add On, UPC- A
UPC-E, UPC Add On, JAN,ISBN
3 of 9, 3 of 9 esteso/extended
- *Importazione di etichette da stampe*
Printed label files import: X X V
- *Stampa di report con statistiche etichetta*
Label statistics & report printing: X V V
- *Linguaggio di scripting/Scripting language:* X V Javascript™ V Javascript™
- *Connessione a database esterni SQL*
External SQL DB connection: X X V
- *Stampa non in linea/Off line printing:* X X V



Scheda tecnica: Stampante IR LD/HD

Technical Data Sheet: Printer IR LD/HD

- Stampante per cartelle colori / *Printer for sample cards.*
- Versione inchiostro argento per cartelle nere / *On request silver ink for black cards.*
- Formati / *Page dimension:* versione per formati A3 e A4. *Available in A3 and A4 version.*
- Grammature cartelle / *Paper weight supported:* da 80 gr/mq a 350 gr/mq. *From 80 gr/sqm a 350 gr/sqm.*
- Velocità di stampa / *Printing speed:* da 45 a 120 cartelle/min. *From 45 to 120 cards per min.*
- Colori principali / *Colours:* nero, argento / *black and silver.*



Scheda tecnica:

Technical Data Sheet:

Materiali di consumo

Consumables Materials

- Carta termoadesiva bianca e nera in bobina disponibile a magazzino / *Heat-seal paper rolls, white or black colour, available on stock: 3/27/51/58/80 cm x 300 mt.*
- Bianca con adesivo sul retro in bobina disponibile a magazzino / *White with self-adhesive on back side rolls, available on stock: 27/51/58/80 cm x 100 mt.*
- Fogli / *Paper: misure standard 50 x 70 cm, su richiesta formati su misura / standard size 50 x 70 cm, other sizes on request.*
- TNT termoadesivo bianco o nero in bobina / *Heat-seal non-woven fabric rolls, black or white: 160/80 cm x 100 mt.*
- TNT con adesivo sul retro in bobina / *Non-woven fabric with self adhesive on back side rolls: 160 cm x 100 mt.*

A richiesta formati su misura con possibilità di variare la grammatura del TNT e tipologia di colla.

Sizes on request with the possibility of changing the non-woven fabric substances and the kind of glue.

On request personalized sizes with the possibility of changing the TNT substances and the kind of glue.



Riferimenti / Contacts:

JEM s.r.l.

Address: v. F. Mola, 17 - 20156 Milano - ITALY

Phone: +39 02 45 49 80 16

e-mail: info@jem2009.eu

website: www.jem2009.eu

ELEBOR GB srl

Address: v. B. degli Ubaldi,9 - 20156 Milano - ITALY

Phone: +39 02 30 88 115

e-mail: info@elebor.fastwebnet.it

website: www.elebor.it

IACKY & CO sas

Address: v. Cottolengo,91 - 13900 Biella - ITALY

Phone: +39 015 8497771

Fax: +39 015 8497934

e-mail: info@iacky.com

website: www.iacky.com

MIGLIETTI TORNERIA MECCANICA

Address: Regione Crocetta, 50 - 13881 Dorzano (Biella) - ITALY

Phone: +39 0161967822

e-mail: info@miglietti.it

website: www.miglietti.it